



Genel Bilgi

Yakıt Tipi	: Akü
Kaldırma Kapasitesi	: 2000 kg
Yük Merkezi Mesafesi	: 500 mm

Ebatlar

Çatal Ölçüleri (LxWxH)	: 1150x120x45 mm
Forklift Uzunluğu (Çatal Hariç)	: 2349 mm
Forklift Genişliği	: 1265 mm
Forklift Yüksekliği	: 2125 mm
Forklift Ağırlığı	: 4160 kg
Ön Teker Ölçüleri	: 23x9-10-16PR
Arka Teker Ölçüleri	: 18x7-8-14PR
Teker Tipi / Adedi	: Dolgu / 4
Ayna ve Ön Teker Aks Arası Mesafe	: 459 mm
Ön Aks Genişliği	: 1040 mm
Arka Aks Genişliği	: 950 mm
Dingil Mesafesi	: 1500 mm
Asansör Yerden Yükseklik (Yüksüz / Yüklü)	: 105 / 85 mm
Gövde Yerden yükseklik (Yüksüz / Yüklü)	: 140 / 120 mm

Asansör

Asansör Tipi	: Dublex (2 Kademeli)
Asansörün Kaldırma Yüksekliği	: 3000 mm
Serbest Kaldırma Yüksekliği	: 140 mm
Asansör Eğim Açısı (Ön / Arka)	: 6° / 10°
Asansör Kapalı Yüksekliği	: 2040 mm
Asansör Açık Yüksekliği	: 4240 mm

Performans

Dönüş Yarıçapı	: 2050 mm
Çalışma Koridor Aralığı (1200x800 Palet)	: 3509 mm
Yürüyüş Hızı (Yüksüz / Yüklü)	: 14 / 12 km/saat
Kaldırma Hızı (Yüksüz / Yüklü)	: 420 / 300 mm/saniye
Eğim Tırmanma Açısı (Yüklü)	: %10

Teknik Bilgi

Elektronik Kontrol Ünitesi / Menşei	: SME AC / İtalya
Yürüyüş Motor Gücü	: 8 kW
Kaldırma Motor Gücü	: 15 kW
Akü Voltaj Kapasitesi	: 48 V / 700 Ah